

SP1-05F-0300-BK

LISTWA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA





CECHY PRODUKTU:

- Podświetlany wyłącznik dwubiegunowy
- Wbudowane przesłony torów prądowych
- Wyposażona w bezpiecznik automatyczny 10A o działaniu zwłocznym
- kład przeciwprzepięciowy wyposażony w trzy warystory o łącznej absorbcji 555J, chroniący przed przepięciem wszystkie trzy linie (PE - N , PE - L, N - L)
- Otwory montażowe pozwalające na wygodny montaż do ścian i mebli - zarówno w poziomie j ak i w pionie

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Typ gniazda	Typ F
Liczba gniazd	5
Rodzaj wtyku	Uni-schuko
Długość przewodu	300 cm
Zabezpieczenie nadprądowe	Bezpiecznik automatyczny
Liczba bezpieczników	1
Natężenie prądu	10 A
Maksymalna moc	2500 W
Model warystora	3 x 561KJ
Absorpcja energii (sumaryczna)	555 J
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe, Przeciążeniowe , System Child Protection
Kolor	Czarny
Otwory montażowe	Tak

EAN-13: 5901969439816
NR KAT.: SP1-05F-0300-BK

Informacje zawarte w niniejszej karcie produktu odpowiadają specyfikacji produktu aktualnej na dzień jej sporządzenia. Producent może wprowadzać w kolejnych wersjach lub partiach produktu zmiany konstrukcyjne i technologiczne, które nie wpływają na parametry produktu wskazane w niniejszej karcie. Aktualna specyfikacja produktu jest dostępna na stronie internetowej producenta.